



ベルベット調塗装
ファビロ

ファビロ®

スエードやベルベット、アルカンターラのような、滑らかで優しい高級な肌触り。ファビロなら、通常の塗装と同じ感覚・同じ設備でベルベット調塗装が可能です。

導入は超・簡単!

FAB-IRO (ファビロ) は、接着塗料を利用した吹付型の植毛塗装装置です。一般的な植毛塗装とは異なり、大型の設備が不要です。また、塗装ですので、ラッピングシートと違ってサイズや形状に左右されず、曲面・凹凸も美しく仕上がります。

様々な素材、カラー要望に対応可能!

金属・プラスチックをはじめとして、ビニールレザーや、ゴム、紙、木材等、多彩な素材に対して施工可能。塗装なので、凹凸を活かした加工もお手の物です。



固定の大型設備は不要。塗装ブースで使用できます。

パイルを帯電・飛翔・付着させるための専用装置は、W350×D520×H650 (mm) とコンパクト。キャスター付きで移動させやすく、手入れ・保管も容易です。

電源: AC100V (20W)
エア: 0.5~0.7Mpa



オリジナルの色や透け感のある加工も。可能性が広がります。

パイルは赤・黒・白・灰・茶・緑・黄・青・紺・ベージュの全10色。接着塗料は、10色に透明を加えた11色とバリエーションが豊富です。パイル・塗料共に混合可能なので、ニーズに合わせて自由に調色ができます。接着塗料を透明色にすることで隠蔽率を下げ、下地や光を透過させる加工も可能です。



外観だけでなく機能性も向上!

デザイン性向上は勿論

- ☑遮熱・断熱効果
- ☑湿気対策
- ☑結露防止
- ☑反射防止
- ☑通気性良好
- ☑静電気防止
- ☑吸音性向上
- 等々の効果を得ることが出来ます。

また

- ☑表面をパイルで覆うので、傷や劣化が隠れ新品同様の外観に。
- ☑中性洗剤で洗浄可能なので、気軽にお手入れできます。

施工方法



接着塗料塗布

- 対象に接着塗料をしっかり塗布します。(通常のスプレー塗装設備で可能)
- 主剤：硬化剤：シンナー＝
100：20：20±5 (重量比)
- 必要に応じてガスガラスプライマー処理またはプライマー塗布等の密着処理を行ってください。



パイル吹付

- 接着塗料が乾く前に、専用装置でパイルを塗布します。
- 全体に素早くたっぷりと吹き付けてください。(付着量が少ないと上手くパイルが立たず、仕上がり品質が悪くなります。)



乾燥仕上げ

- 乾燥時間は80℃×30分ですが、常温乾燥も可能です。
- 乾燥後、エアブローなどで余剰パイルを取り除いてください。

FAB-IRO施工例



商品詳細/スターターセット内容

◆接着用塗料

2液型ウレタン塗料

容量▶0.9kg

カラー▶黒・白・赤・黄・緑・紺・青・
ベージュ・灰・茶・透明

◆パイル

ナイロン6,6短繊維

容量▶225g、450g

カラー▶黒・白・赤・黄・緑・紺・青・
ベージュ・灰・茶

◆FAB-IROスターターセット内容

FAB-IRO 塗装機 × 1台

接着用塗料 赤・黒・白 (0.9kg) × 各色1缶

ナイロンパイル 赤・黒・白 (450g) × 各色1袋

専用シンナー (1L) × 1缶

専用硬化剤 (0.6kg) × 1缶

サンプルシェード × 3枚

アジテーターカバー × 3個

手回しハンドル × 1個

お問い合わせ先

株式会社 グローバルスズキ

〒651-0071 神戸市中央区筒井町2-3-15 URL : <http://www.global-suzuki.com>

Tel : 078-200-6531

Mail : info@global-suzuki.com

Fax : 078-200-6537