



ガラスケアのプロの領域へ——

ウィンドウコーティングは 進化し続ける！



GS コートは、ウィンドウガラスケアのプロフェッショナルへと贈る、
ウロコ（鱗状痕）除去から撥水・防汚までが一連となった
新開発のウィンドウガラスコーティングシステムです。

雨の日でもクリアな視界を維持し、ドライビングに安心をお届けします。
また、無機ガラスであれば自動車だけでなく建築物にもご利用いただけます。

GS コートの特徴

- ① 硬化のための待ち時間が短い（乾燥したら即拭き取り OK !）
- ② 専用のバフ・コンパウンドでガラス本来の美しさを引き出す
- ③ 良好な雨滴飛散性で、運転しやすく目が疲れにくくなる
- ④ 油膜・水垢などの汚れの付着を低減し、美しさを保つ



GSコートはここが違う！

GSコートは、汚れや油膜、古いコーティング被膜は勿論のこと、しつこい雨じみ・ウロコ（鱗状痕）をすっきり落とす所から始まります。ガラスをむき出しにしてから防汚・撥水コーティングを施すことで、仕上がりが美しくなり、コーティングを長持ちさせることが可能です。

また、前処理から仕上げまでの一連の手順をシステム化しているので、作業の流れや材料調達に迷うことなく、安心して導入していただけます。

GSコートのシステム概要

STEP 0 ウロコ除去（オプション）

雨じみ・ウロコ（鱗状痕）をラクに除去できる、新開発のウロコ除去システムです。ポリッシャーに専用のバフをセットし、専用コンパウンドでガラス表面を磨いてください。（シングルポリッシャーがおすすめですが、その他のポリッシャーでも使用可能です。）

STEP 1 ガラス表面のクリーニング

ガラス表面に付着している、油膜や古いコーティング剤を除去します。専用のフェルトをオービタルサンダーにセットしてクリーニングするほか、硬質スポンジに適量を滴下しての手磨きも可能です。

STEP 2 洗淨

弱酸性の洗淨剤を利用して、STEP 0、STEP 1 で使用した液剤をガラス表面から取り除きます（2 倍に希釈してご利用ください）。希釈せずに原液で使用することで花粉や樹液を除去する事もできますので、STEP 0 や STEP 1 の前にもご使用ください。

STEP 3 安定剤塗布

安定剤は、ガラス表面に残った微細な汚れを洗淨し、無垢なガラス表面を出します。これによりコーティングの持続力が一層高まります。

STEP 4 コーティング

脱脂綿でむらなく塗り込み、乾燥したらすぐに拭き取ってください。ガラスの温度を上げることで硬化時間が大幅に短縮し、撥水力も向上しますので、可能であれば施工前に施工対象のガラスを温めてから施工してください。ガラス面を 40℃程度にして施工すれば、全面施工後すぐに拭き取ることができます

STEP 5 仕上げ

拭き取りのスムーズさを重視した拭き取り剤で、ガラス面に剰余分として残ったコーティング剤を拭き取ります。

お問合せ

発売元

株式会社グローバルスズキ

兵庫県神戸市中央区筒井町 2-3-15

TEL : 078-200-6531 FAX : 078-200-6537

info@global-suzuki.com

http://global-suzuki.com